



Premium



Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

KLSS

Toepassing : Beton(gewapend),Baksteen,Stenen,Granit.

Applications : Béton(armé),Pierres Rouge,Pierres,Granit.



Code-Kode
Codice

Ø



Z



Code-Kode Codice	Ø		Z	
E73P125C ●	125	2,2	10	8024788005615
E73P230C ●	230	2,6	16	8024788005653

Standard



Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

PWL

Toepassing : Beton,Baksteen,Stenen.

Applications : Béton,Pierres Rouge,Pierres.




Code-Kode
Codice

Ø



Z



Code-Kode Codice	Ø		Z	
E71P115C ●	115	2,2	9	8024788000849
E71P125C ●	125	2,2	10	8024788000566
E71P230C ●	230	2,6	16	8024788000856

Economy



Gesinterde Segmenten / Segements Jonction par frittage

UWS

Toepassing : Beton,Baksteen.

Applications : Béton,Briques.




Code-Kode
Codice

Ø



Z



Code-Kode Codice	Ø		Z	
E69X115C ●	115	2,2	8	8024788004991
E69X125C ●	125	2,2	9	8024788004472
E69X230C ●	230	2,5	16	8024788004984

De referenties met ● zijn in voorraad
Les références avec ● sont en stock.

Professional



Vacuum Technik / Technologie sous vide

MTM

Toepassing : Alle materialen (Vooral voor PVC buizen)

Applications : Tous les matériaux (Surtout pour tuyaux PVC)



Code-Kode

Codice

Ø



Code-Kode	Codice	Ø	
Y422115A0C		115	8024788009118
Y422125A0C	•	125	8024788009125
Y422230A0C	•	230	8024788009149

Premium




Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

HMT

Toepassing : Metaal,Beton(gewapend),Spanbeton,Asfalt.

Applications : Fer,Béton(armé),Béton précontraint,Asphalt.



Code-Kode

Codice

Ø



Z



Code-Kode	Codice	Ø		Z	
E24P125C	•	125	2,2	11	8024788000931
E24P230C	•	230	2,6	16	8024788000917

SPECIALE SEGMENTEN uitgevoerd met legering en diamanten geschikt voor metaal te snijden.

SEGMENTS SPECIAUX réalisés avec alliages et diamants aptes à couper aussi le fer.

STAAL MET BORINGEN voor afkoeling van de schijf en zo het pauzeren te vermijden.

ACIER TROUE pour refroidir le disque afin d'éviter les pauses.

De referenties met • zijn in voorraad

Les références avec • sont en stock.

Special



Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

QNBL

Toepassing : Beton(gewapend),Granit,Gesteente.

Applications : Béton(armé),Granit,Pierres.



Code-Kode
Codice

Ø



Z



€

E39Q2300C •	230	2,4	16	8024788007589
-------------	-----	-----	----	---------------



SPECIALE SEGMENTEN met een precieze geometrische verdeling van de diamanten.Deze verdeling bepaalt een exacte blootselling van een aantal voorbestemde korrels en verzekert een constante voor een snellere doorsnijding en langere levensduur.

SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis.

Cette distribution détermine l'exacte exposition d'un nombre prédéterminé de grains et assure la constante pour une coupe plus rapide et une durée de vie plus longue.

Special



Volleband Kroon / Couronne Continue

SK9 SILENT

Toepassing : Beton(gewapend),Granit,Gesteente.

Applications : Béton(armé),Granit,Pierres.



Code-Kode
Codice

Ø

Borr.Alés.

Bohr.Foro

X



E3808230 •	230	22,2	9	8024788008005
------------	-----	------	---	---------------

DUBBELE KROON met verschillende dikte voor minder weerstand.

ONDERBROKEN KROON met laser gesneden,voor thermische compensatie van kroon.

STAAL MET BORINGEN voor afkoeling van de schijf en zo het pauzeren te vermijden.

COURONNE INTERROMPUE avec coupes laser pour compenser l'expansion thermique de la couronne diamantée dans des applications lourde.

DOUBLE COURONNE avec épaisseurs différentes pour réduire l'effort de la friction laterale.

ACIER TROUE pour refroidir le disque afin d'éviter les pauses continues.



De referenties met • zijn in voorraad

Les références avec • sont en stock.

Premium

Volleband Kroon / Couronne Continue



CUS-K

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen), HARDE KERAMIEK.

Applications : GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE DURE.



Code-Kode
Codice

Ø



Code-Kode Codice	Ø		
E47K115C	115	1,4	8024788005059
E47K125C ●	125	1,6	8024788005066

FIJNE SCHIJF met onderbroken kroon, laser gesneden met centrale versterking, voor de stabiliteit en de geruisloosheid.

DISQUE FIN avec couronne interrompue avec coupe laser et renforcement central, pour le rendre plus résistant, stable et silencieux

CUS-S

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen), HARDE KERAMIEK.

Applications : GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE DURE.



Code-Kode
Codice

Ø



Code-Kode Codice	Ø		
E490125C ●	125	1,6	8024788002591
E490230C ●	230	2,0	8024788000726

Professional

Volleband Kroon / Couronne Continue



CWA

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen), KERAMIEK.

Applications : GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE .



Code-Kode
Codice

Ø



Code-Kode Codice	Ø		
E510115C	115	1,4	8024788000894
E510125C ●	125	1,6	8024788000979
E510230C ●	230	2	8024788000986

Economy

Volleband Kroon / Couronne Continue



CWC


Toepassing : KERAMIEK.

Applications : CERAMIQUE .



Code-Kode
Codice

Ø



Code-Kode Codice	Ø		
E700115C ●	115	1,6	8024788004885
E700125C ●	125	1,6	8024788005226

De referenties met ● zijn in voorraad

Les références avec ● sont en stock.

Diamant schijven voor Gleufmachine Disques Diamantés pour Rainureuses

Professional

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser



SCT

Toepassing : Beton(gewapend),Baksteen.
Applications : Béton(armé),Briques.



Code-Kode
Codice

Ø



Z



Code-Kode Codice	Ø	Thickness	Z	Barcode
E54P125C ●	125	2,2	10	8024788006797



SEGMENTEN MET ZIJDELINGSE GROEVEN voor een betere afvoer van de materialen.
SEGMENTS AVEC RAINURE LATERALE pour permettre l'évacuation des matériaux.

Premium

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser



SCC

Toepassing : Beton(gewapend),Baksteen.
Applications : Béton(armé),Briques.



Code-Kode
Codice

Ø



Z



Code-Kode Codice	Ø	Thickness	Z	Barcode
E52P125C ●	125	2,2	10	8024788003185
E52P140C ●	140	2,3	11	8024788003192
E52P150C ●	150	2,4	12	8024788001358
E52P180C ●	180	2,4	14	8024788001365
E52P230C	230	2,4	16	8024788003222

De referenties met ● zijn in voorraad
Les références avec ● sont en stock.

Slijpschijven droog gebruik voor haakse slijpmachine

Meules segmentées et Couronne continue

Professional




Segmenteerde Dubbele Kroon / Segmentées double Couronne

MSC

Toepassing : Beton,Baksteen,Stenen.

Applications : Béton,Pierres Rouge,Pierres.



Code-Kode

Codice

Ø

Z



E851125C	•	125	10+10	8024788006643
E851180C	•	180	12+12	8024788002102

Standard




Volleband Kroon / Couronne Continue

MCD

Toepassing : Beton,Granit,Gesteente.

Applications : Béton,Granit,Pierres.



Code-Kode

Codice

Ø



E857100C	•	100		8024788006698
E857125C	•	125		8024788006780

De referenties met • zijn in voorraad

Les références avec • sont en stock.

Diamant schijven nat gebruik voor Tafelzagen

Disques Diamantés coupe à eau pour Scies de table

Premium



Volleband Kroon / Couronne Continue

MSU

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen), HARDE KERAMIEK.

Applications : GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE DURE.



Code-Kode
Codice

∅



Code-Kode Codice	∅	Thickness	Barcode
E47D180E	180	1,6	8024788002515
E47D200E	200	2,0	8024788003963
E47D230E	230	2,0	8024788007442
E47D250E	250	2,0	8024788003970
E47D300E ●	300	2,2	8024788003987
E47D350E ●	350	2,2	8024788003994
E47D400E	400	2,4	8024788004007

Professional



Volleband Kroon / Couronne Continue

MPU

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen), KERAMIEK.

Applications : GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE.



Code-Kode
Codice

∅



Code-Kode Codice	∅	Thickness	Barcode
E370180E ●	180	1,6	8024788003376
E370200E	200	2,0	8024788001570
E370250E	250	2,0	8024788001594
E370300E ●	300	2,2	8024788001600
E370350E ●	350	2,2	8024788003390


Standard



Volleband Kroon / Couronne Continue

MCU

Toepassing : Marber, Keramiek. / Applications : Marbre, Ceramique.



Code-Kode
Codice

∅



Code-Kode Codice	∅	Thickness	Barcode
E360150E ●	150	1,6	8024788001488
E360180E ●	180	1,6	8024788001495
E360200E	200	2,0	8024788001501
E360230E	230	2,0	8024788001532
E360250E	250	2,0	8024788001525
E360300E	300	2,2	8024788001518
E360350E	350	2,2	8024788003352

De referenties met ● zijn in voorraad

Les références avec ● sont en stock.

Special



Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

QNBU

Toepassing : Beton,Granit,Gesteente,Abrasive materialen,vuurvast material.

Applications : Béton,Granit,Pierres,Pierres abrasives,Refractaires .




Code-Kode

Codice

Ø



Z



Code-Kode Codice	Ø	Thickness	Z	Barcode
E40P3001E	300R	3,0	20	8024788013962
E40P3501E	350R	3,0	24	8024788013979
E40P4001E	400R	3,0	28	8024788013986
E40Y4501E	450R	3,6	30	8024788009927
E40Y5001E	500R	3,6	32	8024788009958
E40Y6001E	600R	4,0	36	8024788009989

SPECIALE SEGMENTEN met een precieze geometrische verdeling van de diamanten.

SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis.

Professional



Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser

CGSU

Toepassing : Beton,Vuurvaste stenen,Abrasive materialen.

Applications : Béton,Réfractaires,Pierres abrasives.




Code-Kode

Codice

Ø



Z



Code-Kode Codice	Ø	Thickness	Z	Barcode
E46P250	250R	2,8	18	8024788006001
E46P300 ●	300R	2,8	20	8024788006018
E46P350 ●	350R	3,0	24	8024788006025
E46P400	400R	3,2	28	8024788006032
E46P450	450R	3,6	32	8024788006049
E46P500	500R	3,6	36	8024788006056

GSU

Toepassing : Granit,Gesteente,Harde stenen.

Applications : Granit,Briques,Pierres dures.




Code-Kode

Codice

Ø



Z



Code-Kode Codice	Ø	Thickness	Z	Barcode
E60P300 ●	300R	2,8	21	8024788014457
E60P350 ●	350R	3,0	25	8024788014464
E60P400	400R	3,2	28	8024788014471

Verkrijgbaar-Disponible Ø 450,500,550,600,650,700,720.

De referenties met ● zijn in voorraad

Les références avec ● sont en stock.

Professional




Vacuum Technologie / Technologie sous vide

FDA

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen),GEBRANDE KERAMIEK,KERAMIEK,GRANIET,MARBER.
Applications : GRES EMAILLE, CERAMIQUE MONOCUITE,CERAMIQUE,GRANIT,MARBRE.



Nauwkeurig boren
Perçage précis




Droogboren
Perçage à sec

Code-Kode
Codice

Ø



Code-Kode Codice	Ø		
YF006A ●	6	2,0	8024788013702
YF008A ●	8	2,0	8024788013719
YF010A ●	10	2,2	8024788013726
YF012A ●	12	2,2	8024788013733
YF014A ●	14	2,2	8024788013740
YF016A ●	16	2,2	8024788013757



0BZA0 ●	4,6,8,10,12	Sjablone-Centreur	8024788014433
---------	-------------	-------------------	---------------



YF060810 ●	Kit Ø6-Ø8-Ø10 + Sjablone-Centreur	5425003488108
------------	-----------------------------------	---------------

De referenties met ● zijn in voorraad
Les références avec ● sont en stock.

Professional

Vacuum Technologie / Technologie sous vide

FDB

M14 F

Toepassing : GRES GEGLAZUURD(Zandsteen),GEBRANDE KERAMIEK,KERAMIEK,GRANIET,MARBER.

Applications : GRES EMAILLE, CERAMIQUE MONOCUITE,CERAMIQUE,GRANIT,MARBRE.

Droogboren
Perçage à sec






Code-Kode
Codice

Ø

2,2

8024788010800

Code-Kode Codice	Ø	2,2	8024788010800
YF0060M ●	6	2,2	8024788010817
YF0080M ●	8	2,2	8024788010824
YF0100M ●	10	2,2	8024788010831
YF0120M	12	2,2	8024788010844
YF0140M	14	2,2	
YF0200M ●	20	2,2	8024788010855
YF0270M ●	27	2,2	8024788010862
YF0300M ●	30	2,2	8024788010879
YF0350M ●	35	2,2	8024788010886
YF0400M	40	2,2	8024788010893
YF0450M	45	2,2	8024788010909
YF0500M ●	50	2,2	8024788010916
YF0600M	60	2,5	8024788010923
YF0650M ●	65	2,5	8024788010930
YF0700M	70	2,5	8024788010947
YF0750M	75	2,5	8024788010954



* KROON MET MONOLAAG DIAMANT onder vacuüm.

* COURONNE MONOCOUCHE DE DIAMANT lié en atmosphère contrôlée avec métaux fondus.

DE BORING SCHUIN STARTEN EN VERDER MET EEN DRAAIENDE BEWEGING.

COMMENCER LE PERÇAGE AVEC LE FORET INCLINE ET CONTINUER AVEC UN MOUVEMENT OSCILLANT.



120BB05 ● Adapter-Adaptateur Ø12 M14 M

8024788009255

De referenties met ● zijn in voorraad
Les références avec ● sont en stock.

anymex

Professional

**Droogboren
Perçage à sec**

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser





FCS

KOPPELING / ACCOUPLEMENT / EINSATZ / ATTACCO : **M16 F**

LENGTE/ LONGUEUR / LÄNGE / LUNGHEZZA : **150 mm**

Toepassing : Beton, Baksteen.

Applications : Béton, Briques.



*

Code-Kode

Codice

Ø

Z



Code-Kode Codice	Ø	Z	→ ←	Barcode
E9300320 ●	32	3	3,2	8024788003505
E9300370	37	3	3,2	8024788003512
E9300420 ●	42	3	3,2	8024788003529
E9300520 ●	52	4	3,5	8024788003543
E9300570	57	4	3,5	8024788003550
E9300620 ●	62	4	3,5	8024788003567
E9300670 ●	67	4	3,5	8024788003574
E9300720 ●	72	4	3,5	8024788003710
E9300820 ●	82	5	3,5	8024788003598
E9300920 ●	92	5	3,5	8024788003727
E9301020 ●	102	6	3,5	8024788003611
E9301070 ●	107	6	3,5	8024788003604
E9301120 ●	112	6	3,5	8024788003628
E9301220	122	6	3,5	8024788003642
E9301270	127	6	3,5	8024788003635
E9301320 ●	132	6	3,5	8024788003659
E9301420	142	6	3,5	8024788003666
E9301520	152	7	3,5	8024788003680
E9301620	162	7	3,5	8024788003673
E9301820	182	8	3,8	8024788003697
E9302020	202	8	3,8	8024788003703

* GROEVEN VOOR AFVOER VAN MATERIALEN- * RAINURE POUR L'EVACUATION DES MATERIAUX

D3 G X K P Z R



Code-Kode	Type	Machine	Tool
0BG05	D3	M18F	M16 M
0BG00 ●	GO	Ø13 L100	M16 M Zeskantig-six pands
0BG01 ●	G1	Ø13 L200	M16 M Zeskantig-six pands
0BG02 ●	G2	Ø13 L300	M16 M Zeskantig-six pands
0BX00 ●	X0	SDS+ L100	M16 M SDS +
0BX01 ●	X1	SDS+ L200	M16 M SDS +
0BX02 ●	X2	SDS+ L300	M16 M SDS +
E910501 ●	P	Ø12mm L200	Boor-Mèche
E910520 ●	Z		
0BS09 ●	R	M16 F L250 M16 M	Verlengstuk-Rallonge

De referenties met ● zijn in voorraad

Les références avec ● sont en stock.

Premium

Droog en nat boren
Perçage à sec et à eau

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser




FCPA

KOPPELING / ACCOUPLEMENT / EINSATZ / ATTACCO : **1"1/4 W.F.**

LENGTE / LONGUEUR / LÄNGE / LUNGHEZZA : **300 mm**

Toepassing : Beton(gewapend),Baksteen,steen.

Applications : Béton(armé),Briques,Pierres.



Code-Kode

Code

Ø

Z



Code-Kode	Code	Ø	Z	Thickness	Barcode
E93B032		32	4	3,2	8024788014655
E93B042		42	4	3,2	8024788014662
E93B052	•	52	5	3,5	8024788014679
E93B062	•	62	5	3,5	8024788014686
E93B072	•	72	6	3,5	8024788014693
E93B082	•	82	6	3,5	8024788014709
E93B102	•	102	7	3,5	8024788014716
E93B112	•	112	7	3,5	8024788014723
E93B122		122	8	3,5	8024788014730
E93B127	•	127	8	3,5	8024788014747
E93B132	•	132	8	3,5	8024788014754
E93B142		142	8	3,5	8024788014761
E93B152	•	152	8	3,5	8024788014778
E93B162	•	162	9	3,5	8024788014785
E93B182		182	9	3,8	8024788014792
E93B202		202	10	3,8	8024788014808



C7-8-9-10



* GROEVEN VOOR AFVOER VAN MATERIALEN - RAINURE POUR L'EVACUATION DES MATERIAUX

Centreerkruis voor FCPA - Croix de centrage pour FCPA

Code-Kode	Type	Tool	Barcode
0BC10 •	C7	Centreerkruis, boor Ø8 tot-jusque Ø 62	8024788011616
0BC11 •	C8	Croix de centrage,mèche Ø8 Van-de Ø 67 tot- à Ø 92	8024788011623
0BC12 •	C9	Centreerkruis,boor Ø8 Van-de Ø 102 tot- à Ø 152	8024788011630
0BC13 •	C10	Croix de centrage,mèche Ø8 Van-de Ø 142 tot- à Ø 202	8024788011647

De referenties met • zijn in voorraad

Les références avec • sont en stock.

anymex

Premium

Nat boren
Perçage à eau

Seg.Laser gelast / Seg.Soudure Laser




FCAP

KOPPELING / ACCOUPLEMENT : 1"1/4 W.F.

LENGTE/ LONGUEUR : 450 mm

Toepassing : Beton(gewapend),Baksteen.

Applications : Béton(armé),Briques .



Code-Kode

Codice

Ø



Z

L²

E94G032	32	3,2	3	17
E94G037	37	3,2	4	17
E94G042	42	3,2	5	17
E94G047	47	3,2	5	17
E94G052	52	3,2	6	17
E94G057	57	3,2	5	24
E94G062	62	3,2	5	24
E94G067	67	3,2	5	24
E94G072	72	3,2	6	24
E94G082	82	3,2	7	24
E94G092	92	3,2	8	24
E94G102	102	3,4	9	24
E94G107	107	3,4	9	24
E94G112	112	3,4	9	24
E94G122	122	3,4	9	24
E94G127	127	3,4	10	24
E94G132	132	3,6	10	24
E94G142	142	3,6	11	24
E94G152	152	3,6	12	24
E94G162	162	3,6	12	24
E94G182	182	3,6	13	24
E94G201	201	4,0	14	24
E94G231	231	4,0	15	24
E94G251	251	4,0	16	24
E94G300	300	4,4	18	24
E94G350	350	4,4	19	24
E94G400	400	4,4	21	24
E94G500	500	4,4	23	24

* GROEVEN VOOR AFVOER VAN MATERIALEN - RAINURE POUR L'EVACUATION DES MATERIAUX

* Segementen zijn ingezet in de staalplaat - Segements inseré dans la tôle

De referenties met ● zijn in voorraad

Les références avec ● sont en stock.

anymex

arymex

